



Generator electric pe benzină, 2,4 kVA/230 V

Rezistență, calitate, fiabilitate. Clasa de protecție IP23

Date tehnice:

- Tensiune nominală: 230 V
- Motor: Honda GX160, 3,6 kW
- Capacitate: 2,4 kVA (max. 2,82 kVA)
- Conținut rezervor/consum: 3,6 l / 0,93 l/h
- Dimensiuni (LxIxH): 630 x 455 x 415 mm
- Greutate: 38 kg.

Art	Denumirea	Preț
E3200SHI	Generator electric pe benzină E3200SHI	

Generator electric pe benzină, 5,4/6,3 kVA/400-230 V

Generator electric, profesional, cu rezervor de combustibil mărit și clasa de protecție IP23.

Date tehnice:

- Tensiune nominală: 400-230 V
- Motor: Honda GX270, 6,3 kW
- Capacitate: 5,36/6,3 kVA (max. 3,14/4,16 kVA)
- Conținut rezervor/consum: 11 l / 1,63 l/h
- Dimensiuni (LxIxH): 729 x 500 x 515 mm
- Greutate: 75 kg.



Art	Denumirea	Preț
ES5000THI	Generator electric pe benzină ES5000THI	



Generator electric pe benzină, 7/8,3 kVA/400-230 V

Debitează până la 3 x curent de demarare. Generatoarele sincrone cu protecție IP23 sunt prevăzute cu pornire manuală. Clasa S este echipată suplimentar cu dispozitiv de măsurare a izolației, voltmetru, contor ore de funcționare, baterie de 12V, stație de încărcare și cadru foarte stabil. Date tehnice: - Tensiune nominală: 400-230 V; - Motor: Honda GX390, 8,3 kW; - Capacitate: 7/8,3 kVA (max. 4,11/5,48 kVA); - Conținut rezervor/consum: 11 l / 2,16 l/h; - Dimensiuni (LxIxH): 729 x 500 x 515 mm; - Greutate: 81 kg.

Art	Denumirea	Preț
ES8000THPI	Generator electric pe benzină	

Generator de curent Pramac GBL 22

Proiectat pentru cerințe de alimentare continuă cu energii electrice, cu carcasa izolată fonic GBL este potrivit pentru activități în aer liber.

Date tehnice:

- > Putere nominală prim (PRP): 17 kW
- > Evaluat la putere continuu (COP): 16 kW
- > Faze: 3
- > Tensiune: 400 V
- > Frecvență: 50 Hz
- > Producător Motor: Deutz
- > Combustibil: Diesel



Art	Denumirea	Preț
GBL22TDMCDS	Generator de curent Pramac GBL 22	

Compresor CompAir 3mc & Generator 8kVA

Debit 3,0 mc/min, presiunea 5-8 bar max., puterea motor: 23,1 kW, viteza de încărcare: 2000 l/min, rpm la sarcină maximă: 2600 1/min, Rezervor: 40L, Capacitate ulei: 6L, sistem de răcire cu apă, nivel zgomot: 98dB(A)LWA; 69dB(A)APL, Greutatea: 575 kg. Generator: sincron, protecție: IP54 Tensiune: 230/400V Frecvență: 50Hz 8kVA, prize de curent 230V/400V ECE: 2x16A CEE/1x16A CEE. Setul include: dispozitiv de remorcare, kit de service pentru 500 de ore.



Art	Denumirea	Preț
C30KAF-G8-SET	Compresor CompAir 3mc & Generator 8kVA	

Compresor CompAir 5,0mc

Compresor mobil, versatil. Siguranță operațională la temperaturi cuprinse între -10 la 50 ° C , cu afișaj digital și tastatură. buton oprire de urgență. Debit: 5,0 mc/min presiunea 5-8 bar, max. Motor: 33,5 kW, viteza de încărcare: 1700 l/min, rpm la sarcină maximă: 2800 1/min, Rezervor: 60L, Capacitate ulei: 9L, răcire cu apă, nivel acustic: 98dB(A)LWA, Nivel zgomot: 69dB(A)APL, Greutatea: 810 kg. Setul include: decalimitru, dispozitiv de remorcare, kit de service pentru 500 de ore.



Art	Denumirea	Preț
C50AF-SET	Compresor CompAir 5,0mc	



Freză de beton BEF 301

Pentru suprafețe de lucru mai mari. Pentru înăsprirea betonului, caneluri în beton, frezarea acoperirilor, îndepărtarea marcajelor pe străzi, a resturilor de ciment și pardoselilor vechi. Caracteristici tehnice: - lățimea de lucru: 300 mm; - viteză, înainte/înapoi: 2,5/5 km/h; - distanța frezare - perete: 40 mm - turatia rotorului: 640 rot/min; - capacitatea de frezare: 50-100 m²/h; - adâncimea de frezare: max. 5 mm; - greutatea: 300 kg. Lame de frezat HM

Art	Denumirea	Preț
795030	Freză de beton BEF 301	



Compactor RAN-6

Motor pe benzină Honda GX100, 3,0PS/2,2kW, Forță centrifugală 15,7kN, Greutate 69kg, Dimensiuni talpă 320x280mm, Cursă piciorului 54-72 mm, Rata de impact 650 bătăi/min, Viteză 12m/min, Productivitate până la 225m²/h.

Art	Denumirea	Preț
PFCRAN60	Compactor RAN-6	

Ciocan cu aer comprimat Basis

Pentru îndepărtarea tencuiei, gresiei, maselor de șpăclu, betonului, curățarea cofrajelor, s.a.m.d. Date tehnice: 72cm, 3,4kg, 3,0-6,0bar/3.200/min, Consum de aer: 190l/min/6,0bar. Set de bază compus din: Scule: 1 cuțit Delta (100mm), 1 daltă lată(40mm), 1 suport răzuitor, 1 răzuitor 120mm, 7m furtun de presiune complet cu racorduri.



Art	Denumirea	Preț
VH25-40S	Ciocan aer comprimat Basis	

Placă vibratoare SB28

Placă vibratoare (spre în față) cu subgreutate turnată din oțel incl. roți de transport. Cuplare mecanică și etrier de protecție. Motor Honda GX120 Benzină 4 CP; - Forță centrifugală 14,2 kN / Frecvență 80Hz; - Viteză de lucru 20m/min; - Adâncime de lucru 220mm; - Mărime placă 400x520 mm; - Greutate 72 kg. Incl. placă Vullkolan L856



Art	Denumirea	Preț
1134	Placă vibratoare SB28	



Placă vibratoare DC50

Placă vibratoare (spre în față) cu placă bază dublă din tablă de oțel întărită incl.. cuplaj mecanică și etrier de protecție. Motor Hatz 1B30 Diesel 6,8 CP; - Forță centrifugală 23 kN / Frecvență 80Hz; - Viteză de lucru 22m/min; - Adâncime de lucru 450mm; - Mărime placă 500x620 mm; - Greutate 150 kg.

Art	Denumirea	Preț
1138	Placă vibratoare DC50	

Placă vibratoare AR 62

Placă vibratoare AR 62 (înainte și înapoi) este echipată conform seriei cu comutare hidraulică, roți de transport, rame de protecție și ambreiaj centrifugal. Motor Hatz 1B30 Diesel 6,8 CP; - Forță centrifugală 30 kN / Frecvență 80Hz; - Viteză de lucru 22m/min; - Adâncime de lucru 500mm; - Mărime placă 500x700 mm; - Greutate 216 kg.



Art	Denumirea	Preț
AR62	Placă vibratoare AR 62	



Vibratoare cu convertor de frecvență

Vibrator electric cu convertor de frecvență. Alimentare: 230V, 50 Hz; Lungime tuburi de protecție: 5 m, lungime cablu: 10 +5 m, frecvența vibrații: 12.000 / 1" - Diametru capului: 38mm / 52mm, - lungimea capului: 315mm / 395mm - Forță centrifugă: greutate 150kg/400kg, brut: 9.5 kg/15 kg

Art	Denumirea	Preț
PFVLVT27	Vibrator cu convertor de frecvență Ø38mm	
PFVLVT40	Vibrator cu convertor de frecvență Ø52mm	

Vibrator intern pentru beton

Caracteristici tehnice: primar: 230 V~ / 50Hz / 7,8A; - secundar: 200 V~ / 200Hz / 1,5kVA. - Lucrează cu 12000 rot/min. Lungime cablu: 10+5 m. Date tehnice vibrator: - Lungime: 296 mm / 342mm - Forță centrifugală: 2,5kN / 4,3kN - 200 V/200 Hz / 1,7 A; -> UL57 200 V/200 Hz / 2,7 A - Greutate: 15 kg / 16,5kg



Art	Denumirea	Preț
UL51	Vibrator intern pentru beton Ø51mm	
UL57	Vibrator intern pentru beton Ø57mm	



Grindă vibrantă pentru beton

Compactarea uniformă și nivelarea suprafețelor proaspete de beton, ușor de curățat, cu tija de ghidaj detașabilă.

Date tehnice:

- Motor: 230 V / 50 Hz / 100 W, protecție: IP65
- Lățime de lucru: 1500 mm; Lungime cablu: 20 m
- Rotații: 3000 Rot/min; - Greutate: 13 kg.

Art	Denumirea	Preț
795225	Grindă vibrantă pentru beton	

Masina de taiat rosturi TYROLIT FSG513P

Avantaje: - Reglare adâncime de tăiere fără trepte de la pivot, - Rezervor de apă de 25 de litri demontabil, - Distribuția inteligentă a greutateii, - Frână de imobilizare, - slab în vibrații, - Tăiere pe dreapta și stânga precum și tăiere îmbinare în colț. Date tehnice: adâncime de tăiere max: 170mm, diametru pânză max.: Ø450mm, alezaj: Ø25,4mm, motor: Honda GX390 cu 8,2kW.



Art	Denumirea	Preț
10988800	Masina de taiat rosturi TYROLIT FSG513P	



Mașină de tăiat rosturi FSG620

- Reglare adâncime prin rozetă - Contor ore de funcționare digital.
- Date tehnice: Adâncimea de tăiere: 230mm, Diametru disc max: 600mm, motor: benzina, putere: 20 CP
- Greutate: 200 kg.

Art	Denumirea	Preț
10984041	Mașină de tăiat rosturi FSG620	

Fierăstrău cu masă Tyrolit HHS350

Dispozitiv de blocare a mesei cu role și dispozitiv de prindere, cap fierăstrău oscilant între 45° - 90°, opritoare în unghi. - Motor 2,2kW / 230V / 50Hz - Pânză Ø 350/380mm / Alezaj Ø25,4mm - Lungime de tăiere 600mm / Adâncime de tăiere 110/120mm - Număr de rotații pânză 2800 Rot/min - Dimensiuni LxIxH 1140x640x1230 mm; Greutate 79 kg.



Art	Denumirea	Preț
10981423	Fierăstrău cu masă Tyrolit HHS350	



Fierăstrău de tăiat țiglă HBSR650

Stabil, rolă de reglare cu 3 puncte cu frână, dispozitiv de blocare a mesei și dispozitiv de prindere, vană de apă din plastic. Opritoare în unghi, propulsia fără curea trapezoidală. Motor 5,5kW/400V/50Hz; Pânză Ø650/700mm; Alezaj Ø55mm; Lungime de tăiere 600mm; Adâncime de tăiere 270mm; Număr de rotații pânză 1400 Rot/min; Greutate 215 kg.

Art	Denumirea	Preț
10981245	Fierăstrău de tăiat țiglă HBSR 650	

Mașină de tăiat cărămidă/țiglă

Specificatii: - disc: Ø700mm - Alezaj: Ø25,4 mm - Adâncime de tăiere max.: 300 mm - Lungime de tăiere max.: 870mm - motor: 5,5 kW (380 V) - Nivel poluare fonică: 81,4dB - nivel de putere acustică: 96,5dB, Dimensiuni: Masa (LxI): 500x600mm, total (LxWxH): 1700x780x1450mm, - Greutate: 200 kg. - Inclus 1 disc Ø700mm



Art	Denumirea	Preț
FTG700LO	Mașină de tăiat cărămidă/țiglă TS700	



Concator de piatră ALMI

Sortatoarele de piatră ale firmei Almi sunt cunoscute pe plan mondial în domeniul construcțiilor de drumuri. Marca ALMI este echivalenta cu produse de cea mai bună calitate. Paleta produselor include atât lucrări de pavare cât și prelucrarea gresiiilor calcaroase. Sortatoarele de piatră Almi desigur stabile nu sunt grele.

Art	Denumirea	Preț
AL30T	Concator de piatră AL30T	
AL33	Concator de piatră AL33	
AL65UT	Concator de piatră AL65UT	

Mașină de șlefuit unghiuri/muchii

Nivel de zgomot generat redus și putere ridicată datorită noii forme de construcție a motorului, blocarea tijei, întrerupător de siguranță protejat contra prafului. - Consum de energie: 1300W / 2000W; - Rotații: 11000 Rot/min / 6600 Rot/min; - Lungime totală: 283mm / 463 mm; - Greutate: 1,9kg / 4,2kg.



Art	Denumirea	Preț
G13SR3	Mașină de șlefuit unghiuri și muchii Ø115mm	
93124871	Mașină de șlefuit unghiuri și muchii Ø230mm	




Disc Tyrolit Ø400mm

Disc pentru tăiat beton vechi Tyrolit DCU 400x3,2x25,4.
Potrivit pentru mașina de tăiat rosturi Tyrolit FSG620 sau FSG513P.

Art	Denumirea	Preț
529399	Disc pentru tăiat beton vechi Ø400mm	

Pânză diamantată pentru betor

Adecvat pentru beton si beton vechi, la taieturi umede si uscate. Viteza periferica: 60 - 100 m/sec (materiale moi de adaos, cu componenta redusa de armare) si 50 - 60 m/sec (materiale dure de adaos, cu componenta puternica de armare).



Art	Denumirea	Preț
14173	Pânză diamantată Ø350x3,2x25,4mm	
14175	Pânză diamantată Ø450x3,6x25,4mm	



Pânză diamantată pentru asfalt

Discuri diamantate tăiat asfalt. Cu segmente de protecție la uzura prematură a discului suport. Segmentele sudate cu laser.


Art	Denumirea	Preț
14165	Pânză diamantată 300x3,2x25,4mm	
14168	Pânză diamantată 350x3,2x25,4mm	
14169	Pânză diamantată 400x3,6x25,4mm	
14170	Pânză diamantată 450x3,6x25,4mm	

Disc diamantat pentru beton proaspăt

Nu produce fisuri nedorite în betonul proaspăt! Indicată pentru materiale abrazive (beton proaspăt, șapă puternic armată).



Art	Denumirea	Preț
164065	Pânză diamantată 350x2,8x25,4mm	
179614	Pânză diamantată 400x3,0x25,4mm	



Disc diamantat XB-T Xpert Tyrolit

Pentru taiere uscată cu aplicații universale la beton spalat, piatra din beton, de var tare, caramida moale, etc.

Art	Denumirea	Preț
14162	Disc diamantat C1650x3,9x55/60mm	
355633	Disc diamantat 700x3,9x55/60mm	

Pânză de fierăstrău diamantată Ø350mm

Discurile circulare - diamante pentru taiere uscată pe masă au aplicații universale la beton spalat, piatra (artificială) din beton, piatra de var tare, caramida moale, etc. Model: TS C2W 350x2,8x35mm XB-T Xpert Tyrolit



Art	Denumirea	Preț
14160	Pânză de fierăstrău diamantată Ø350mm	



Pânză de fierăstrău diamantată Top Quality

Disc de taiere uscată cu diamant pentru diverse materiale cum ar fi beton, GFK, poroton și caramida de argila. Durabilitatea tăisului este ridicată! Înălțimea segmentelor 9 mm. Dimensiuni disc: 230x2,6x22,2mm argintiu Tyrolit

Art	Denumirea	Preț
18469	Pânză de fierăstrău diamantată Top Quality	

Disc de retezat oțel Ø230mm

Utilizabil la toate aplicațiile și materialele, inclusiv cele turnate și pietre. Discurile din seria Classic Line se evidențiază prin capacitatea ridicată de prelucrare, durabilitate, manipulare simplă și lucru rapid.



Art	Denumirea	Preț
222865	Disc de retezat oțel 230x6x22,23mm	



Disc diamantat pentru gresie Ø115

Pânză specială cu diamant pentru tăieturi uscate - Secur Extra cu marginea tăisului închisă, pentru ceramica! Înălțimea segmentelor 5 mm. Pânză de fierăstrău diamantată Gresie 1A1R 115x1,6x22,23mm DCT margine de tăiere închisă Tyrolit

Art	Denumirea	Preț
875300	Disc diamantat pentru gresie 115x1,6x22,23mm	

Disc de retezat oțel Ø115mm

Disc clasic de rețezare extrem de subțire (plan) pentru obținerea unor suprafețe de tăiere perfectă, cu bavuri reduse la profile, tuburi, table, fonte maleabile, cabluri. Solicita termic puțin piesa. Se pot executa lucrări precise: tăieturi exacte, precise dimensional, fără deviere de la traseu. Vs = 80 m/sec.



Art	Denumirea	Preț
222894	Disc rețezat oțel 115x1,0x22,2mm	



Ciocan de abataj

Ciocan de abataj CTV15V 22x82
-Lungime: 635mm -Lățime: 455mm -Nivel vibrații:
2,8m/s2 -Greutate: 15kg.
Ciocan de abataj CTB20V 25x108
-Lungime: 640mm -Lățime: 455mm -Nivel vibrații:
2,5m/s2 -greutate: 21kg.

Art	Denumirea	Preț
100013144	Ciocan de abataj CTV15V 22x82	
100013145	Ciocan de abataj CTB20V 25x108	

Daltă pentru ciocan de abataj

Acoperim toate tipurile de lucrari ce se pot imagina: de la usoarele lucrari de daltuire pana la spargerea solului inghetat si a betonului.



Art	Denumirea	Preț
97033	Daltă cu vârf ascuțit 22x82,5x450mm	
97032	Daltă cu vârf ascuțit 22x75x450mm	
3083324400	Daltă lată 22x82,5x280mm	
3083325400	Daltă lată 25x108x280mm	

Furtun de aer comprimat

Furtun de aer comprimat extrem de robust și flexibil din material SBR-NR. Conform DIN20018.

- Presiune de funcționare 20 bar
- Limita de temperatură -30°C până la 70°C.
- Interior-O 19 mm / Grosime perete 6 mm. -
- Lungime rolă 40 m. - Preț pe ml



Art	Denumirea	Preț
655040	Furtun de aer comprimat	

Accesorii pentru furtun de aer comprimat

Cuplaj robust din fonta maleabila, zincat si cromat in galben. Prevazut cu cama de siguranta dubla, deschiderea ghearelor 42 mm, PN 10 bar, cu inel de cauciuc rezistent la ulei.



Art	Denumirea	Preț
31601	Cuplaj gheară 3/4"	
31631	Clema cuplaj gheară 3/4"	
31690	Garnitură cuplaj gheară	



Placă nivelare beton

Dimensiuni 98x30cm fără coadă. Coadă L=180cm, Ø32mm

Art	Denumirea	Preț
1311060	Placă nivelare beton	
1311048	Coadă pentru placă 180cm	

Tahometru rulant Rolltacho

Cârlig de oprire rabatabil.



Art	Denumirea	Preț
592600	Tahometru rulant Rolltacho	



Set de nivelare NAN 2024 automat

Nivelare automată, imagine de împărțire dreaptă și cerc de orizontalizare 400gr.Distanță de vizare foarte scurtă! prismă peste nivela sferică.Distanța de vizare cea mai scurtă 0,9m, citire mm până la ca. 80m, citire cm până la ca. 250m. Eroare-km medie +/-2,5mm.

Art	Denumirea	Preț
342003	Set de nivelare NAN 2024 automat	€

Set de nivelare NAN 20 automat

Carcasă etanșă la stropirea cu apă. Reglarea fină este preluată de către compensatorul cu amortizare a curenților de aer. Zona de lucru 0,9-120m, mărime de 20 ori, măsurare unghi 400g, lungime 205mm, greutate 1,8kg. Set cu Tenimeter 5m, Stativ.



Art	Denumirea	Preț
342000	Set de nivelare NAN 20 automat	



Ruletă cadru Standard

Executată din fibră de sticlă, gradație cm, lungime 50m

Art	Denumirea	Preț
520041050A	Ruletă cadru Standard	

Ochelari multifuncționali

Acești ochelari corespund normei EN 166. Ramele, cadrul și lentila transparente; - ochelari ușori și confortabili; - protecție aplicată pentru părțile laterale și pentru sprâncene; - lentilă policarbonat rezistentă la șocuri; - lentila absoarbe 99,9 % din razele UV.



Art	Denumirea	Preț
633	Ochelari multifuncționali	



Mătură rutieră

Mătură rutieră, mărime 40cm sau 50cm.

Art	Denumirea	Preț
3340	Mătură rutieră 40cm	
8674	Mătură rutieră 50cm	
99500	Coadă de lemn pentru mătură	

Baros cu coadă

Baros cu coadă.



Art	Denumirea	Preț
851S20A	Baros cu coadă 2,0kg	5,84 €
852SA5	Baros cu coadă 5,0kg	18,56 €



Greblă 18 dinți

Greblă cu coadă.

Art	Denumirea	Preț
R118010	Greblă cu 18 dinți	14,01 €

Târnăcop pentru piatră

Târnăcop pentru piatră cu coada.



Art	Denumirea	Preț
801S25	Târnăcop pentru piatră 2,5kg	24,12 €



Lopată universală

Lopată universală cu mâner de 130cm.

Art	Denumirea	Preț
LO52000	Lopată universală	16,27 €

Levier de cofraj

Levier 80cm, până la 1,8kg



Art	Denumirea	Preț
555008	Levier 80cm	12,29 €



Topor schelă

Topor schelă 0,80kg Krenhof cu coadă 38cm

Art	Denumirea	Preț
202508	Topor schelă	10,70 €

Răzuitor rosturi

Răzuitoare cu contrafișă și coadă



Art	Denumirea	Preț
1686540	Răzuitor rosturi 300	11,90 €
1686550	Răzuitor rosturi 500	13,26 €



Aparat de încălzire

Pentru încălzirea, încălzirea cu tub, izolarea, presare la cald ș.a.m.d. siguranța de rupere a furtunului de propan stopează ieșirea gazului în caz de rupere a furtunului. 1,5-4,0 bar, 10 kg/h.

Art	Denumirea	Preț
30958E	Aparat de încălzire Walter-Mono	64,04 €

Roabă 100L

Roabă Construcție Euro, 100 litrii, galvanizată



Art	Denumirea	Preț
71010	Roabă pentru construcții 100L	108,56 €



Nivela cu bula de aer 200cm

Profil tubular din aluminiu, argintiu eloxat (tratată contra oxidării) cu 1 nivelă orizontală și 1 verticală. Dimensiuni ca. 48x22mm, 560g/ml. Nivele controlate electronic, nivela orizontală prevăzută cu lentilă de mărire și vizor fluorescent, nivele din sticlă acrilică incasabilă. Toleranță maximă a măsurării în poziția normală 0,5mm/m (0,029°)

Art	Denumire	Preț
376200LO	Nivela cu bula de aer 200cm LORENCIC	20,90 €



Stadie de nivelment cu nivela LL 1

Profil tubular din aluminiu cu inimă mediană, cu 1 nivelă orizontală. Dimensiuni 100x18mm, 860g/ml. Profil debavurat, nivelă din sticlă acrilică incasabilă și la capete cu capace amortizoare a șocurilor. Toleranță maximă de măsurare în poziție standard 0,5mm/m (0,029°).

Art	Denumire	Preț
370201LO	Stadie de nivelment 200cm LORENCIC	21,90 €
370251LO	Stadie de nivelment 250cm LORENCIC	24,90 €



Stadie de nivelment cu nivele LLN 1

Profil tubular din aluminiu cu 1 nivelă orizontală. Dimensiuni ca. 80x18mm, 700g/ml. Datorită profilului debavurat nu există pericolul accidentării, nivelă din sticlă acrilică incasabilă și la capete cu capace amortizoare a șocurilor. Toleranță maximă de măsurare în poziție standard 0,5mm/m (0,029°)

Art	Denumire	Preț
371201LO	Stadie LLN1, 200cm LORENCIC	20,90 €
371251LO	Stadie LLN1, 250cm LORENCIC	24,95 €



Stadie de nivelment cu nivela LL 2

Profil tubular din aluminiu cu inimă mediană, cu 1 nivelă orizontală și 1 nivelă verticală. Dimensiuni 100x18mm, 860g/ml. Profil debavurat, nivelă din sticlă acrilică incasabilă și la capete cu capace amortizoare a șocurilor. Toleranță maximă de măsurare în poziție standard 0,5mm/m (0,029°)

Art	Denumire	Preț
370202LO	Stadie LL2, 200cm LORENCIC	24,90 €
370252LO	Stadie LL2, 250cm LORENCIC	32,86 €



Geotextil-tip pânză RPES AG

Fibra artificială consolidată mecanic (Nonwoven) din fibre combinate reciclate, componenta principală din PES în alb - natural. Grosimea 2 mm, rezistența la tracțiune 1,5 kN/m, alungirea la rupere > 60%.

Art	Denumire	Preț
RPESAG20021	Pânză geotextilă 200g/mp, 2x100m	91,52 €
RPESAG20041	Pânză geotextilă 200g/mp, 4x100m	183,04 €

Corpuri de iluminat șantier 180mm

Asigura iluminat continuu și palpabil cu diode verzi de semnalizare funcționare, pentru controlul tensiunii bateriei și integrității becului cu incandescență.



Art	Denumire	Preț
520055050	Corp de iluminat șantier galben	15,01 €
520055051	Corp de iluminat șantier roșu-alb	15,01 €



Radiator cu lampă halogen

Carcasa este din aluminiu turnat sub presiune cu cârlig de reglare. Cu lampă halogen și grilaj de protecție.

Art	Denumire	Preț
1178610	Radiator cu lampă halogen 400W	11,90 €
23003S	Radiator cu lampă halogen 1000W	23,63 €
46750	Stativ radiator cu lampă halogen	29,04 €

Tuburi halogen

Pentru solicitări extreme și durată de viață îndelungată, livrabile și în varianta antisoc! Calitate industrială.



Art	Denumire	Preț
46012	Tub halogen 400W	1,59 €
23013	Tub halogen 1000W	1,39 €



Cablu de construcții special PVC 5x2,5mm

Conductoare de siguranță cu manta dublă cu fire lițate flexibile de cupru de mare conductibilitate, sunt adecvate pentru șantieri chiar și în aer liber. POSIBILITATEA INSCRIȚIONĂRII LA COMANDĂ MINIMĂ DE 100ML!!!

Art	Denumire	U.M	Preț
301525	Cablu de construcții	ml	1,65 €

Cablu de construcții special PVC 3x2,5 mm

Conductoare de siguranță cu manta dublă cu fire lițate flexibile de cupru de mare conductibilitate, sunt adecvate pentru șantieri chiar și în aer liber.



Art	Denumire	U.M	Preț
301325	Cablu de construcții	ml	1,20 €



Fișă

Șuruburile bornelor sunt accesibile dintr-o direcție, sunt deschise, protejate la pierdere, cu creștătură combi, ușor demontabile fără scule, simplu datorită blocajului rotativ al carcasei de conexiuni! Cu economie de timp! Cu protecție IP44 la stropii de apă.

Art	Denumirea	Preț
31516	Fișă 5x16A	3,99 €
31532	Fișă 5x32A	3,57 €

Cuplaj

Șuruburile bornelor sunt accesibile dintr-o direcție, sunt deschise, protejate la pierdere, cu creștătură combi, demontabil fără scule, simplu datorită blocajului rotativ al carcasei de conexiuni! Cu economie de timp! Cu protecție IP44 la stropii de apă.



Art	Denumirea	Preț
3516	Cuplaj 5x16	3,15 €
3532	Cuplaj 5x32	4,74 €



Distribuitor din cauciuc plin

Include echipamentele cum ar fi întreruptoarele de protecție cabluri, întreruptoarele de protecție FI, contorul de curent, etc. Protecție IP 44. Dimensiuni lxlxlh = 320x320x320 mm. Intrare: 2m cablu H07RN-F 5G2,5mm2 negru cu Fișă 16A 5p 400V. Ieșire: 2 prize CEE 16A 5p 400V neasigurat, 4 prize SK 16A 250V. Siguranță: 1Fi 40A/4/0,03A - peste toate ieșirile, 2 LS 16A 1p-C.

Art	Denumirea	Preț
9474070	Distribuitor din cauciuc plin Spitz	237,11 €

Distribuitor din plastic Imst

Distribuitor robust din plastic, portabil, din poliamidă rezistentă la șocuri. Curentul nominal max. 32A 5p 400V, max. 8 prize. Cu posibilitatea decupării în capacul carcasei pentru max. 8 siguranțe automate. Gradul de protecție IP44. Dimensiuni lxlxlh = 200x197x197 mm. Intrare: 1 Fișă de aparat CEE 16A 5p 400V. Ieșire: 4 SSD 16A 250V neasigurat, 2 prize CEE 16A 5p 400V neasigurat.



Art	Denumirea	Preț
90300100	Distribuitor din plastic Imst	51,65 €



Cablul de construcții 3x1,5mm

Cablul pentru șantier, cu fișă și conector, adecvat și pentru lucrări în aer liber. Rolă de 50m.

Art	Denumirea	Preț
3155016	Cablul de construcții 3x1,5mm	53,29 €

Fișă și cuplaj cu pământare

Cu sistem de protecție a cablului la tragere și cu membrană de etanșare. Partea de fișă este cu borne cu șuruburi +/-, aliniată, cu introducător pân timer pentru conducte, cu protejarea la tragere a cablului. Adecvat condițiilor grele, 16A 250V, pentru cabluri cu manta de cauciuc până la 3G2,5mm2. Cu protecție IP44 la stropii de apă.



Art	Denumirea	Preț
3511	Fișă cu pământare de protecție	2,10 €
3522	Cuplaj cu pământare de protecție	3,48 €



Mufă triplă cu pământare de protecție

Cu compartimente de montaj separate, conectare prin cleme, cu suportii bornelor integrate în carcasă, cu elemente de contact proprii, cu protejarea cablului la tracțiune. Adecvate condițiilor grele de lucru, 16A / 250V, cu protecție IP44 la stropii de apă.

Art	Denumirea	Preț
2336	Mufă triplă cu pământare de protecție	16,98 €

Tija de marcare cu rola

Tijă de marcare cu rolă.



Art	Denumirea	Preț
62Z605	Tija de marcare cu rola	28,23 €



Benzi de închidere - șantier

Pentru delimitarea șantierei, lățime 75mm, 500m/rolă.

Art	Denumirea	Preț
450001	Benzi de închidere - șantier	7,90 €

Gard de semnalizare șantier

Gard de șantier - de semnalizare orange plastic lat 180cm 50m/rolă



Art	Denumirea	Preț
164079	Gard de semnalizare șantier	145,17 €



Spray vopsea 500ml

Marcaje interioare si exterioare. Cu un grad ridicat de acoperire si aderenta pe toate suprafetele, chiar si cele umede. Rezistenta ridicata la intemperii. Prevazut cu ventil pentru pulverizare in toate directiile. Culori: galben-1LO, roșu-2LO, albastru-3LO, verde-4LO, portocaliu-5LO, roz-6LO, negru-7LO.

Art	Denumirea	Preț
9109+culoare	Spray vopsea diverse culori	3,15 €

Gard de împrejmuire șantier

Printr-o tehnică de sudare specială țevile sunt sudate 100% de jur împrejur, acest lucru crescând durata de viață a gardului.



Art	Denumirea	Preț
2711020353OH	Fără elemente de cuplare 2000x3472mm	39,89 €
2711020353	Cu elemente de cuplare 2000x3472mm	37,31 €
27310240	Bridă de legătură gard mobil	1,80 €
2729040	Piatră din beton 620x220x130mm, 34kg	6,17 €

Țăruș

Suport scândură îndoit oțel 1400mm.



Art	Denumirea	Preț
271301	Țăruș suport scândură	4,56 €



Grilaj tip foarfece lemn vopsit roșu-alb

Extensibil până la 5m, blocare vizibilă bună, ușor pliabil, cu picioare din oțel, înălțimea este de 1m.

Art	Denumirea	Preț
4812710	Grilaj tip foarfece	59,09 €

Ștergător de picioare

Ștergător de picioare cu grătar 50x40cm perii schimbabile. Periile sunt lavabile.



Art	Denumirea	Preț
4813500	Ștergător de picioare	49,17 €



Placă universală

Placă universală picior/postament baliză 800x400x120mm, 28 KG

Art	Denumirea	Preț
254990	Placă universală	16,69 €

Mănușă ML

Mănușă - piele de tapițerie; - Calitate Profi; - Întăritură interioară; - Manșetă Canvas; - culori deschise; - Mărimi 10,5.



Art	Denumirea	Preț
501	Mănușă Dulite Yellowstar	0,79 €



Prelată din țesătură

Prelata protectoare, intarita cu tesatura si ochiuri metalice, verde, 90 g/m2.

Art	Denumirea	Preț
45068	Prelată din țesătură 6x8m	18,99 €
450810	Prelată din țesătură 8x10m	29,22 €
4501012	Prelată din țesătură 10x12m	51,99 €

Protecție auz

Pentru căști de protecție cu buzunare de introducere de 30 mm; - Sistem de agățare - două puncte; - reglare pe înălțime fără trepte galben, ca. 205 g, Val SNR 27 dB.



Mănușă Dulite Yellowstar

Calitate Standard; - Dosul mâinii acoperit parțial cu strat; - Manșetă tricotată; - foarte flexibilă; - Mărimi 7 - 10.

Art	Denumirea	Preț
510	Mănușă Dulite Yellowstar	0,67 €

Art	Denumirea	Preț
1232	Protecție auz	21,27 €



Container materiale

Dimensiuni(HxIxL) interioare:
exterioare:
2100x2100x3100mm;
Construcție: foarte stabil,
zincat, din oțel, din pereți
special profilați și paneluri
de acoperire; - capac,
care suportă sarcini
înalte: 210kg/m2; - bază
stabilă din lemn, produsă
din plăci OSB rigide la
torsiune; - Masă totală
admisă: 3.000 kg

Art	Denumirea	Preț
SC30003X2SZ	Container pentru unelte 3m	1.190,00 €
SC30004X2SZ	Container pentru unelte 4m	1.250,00 €

Încălțăminte Rostock gleznă înaltă

negru, latimea 10,5; cu calota
integriată; - fata din piele ciupita
de vita, neteda si moale; - forma
ergonomica, guler captusit
- inchidere prin triunghiuri; - limba
cusuta, captusita; - talpa continua
- brant antistatic; - bombeu din
otel anticoroziv si talpa interioara
din otel; - talpa PUR din 2 straturi,
antistatica, rezistenta la ulei si
acizi, impiedica alunecarea
- marimi 38 - 48.



Art	Denumirea	Preț
33241+marime	Încălțăminte Rostock ÜK înaltă	19,99 €



Cască de protecție Proteco Rockman

Marimi 54-62cm. Materialul calotei
castii este din polietilena. -permite
solicitari extreme; - prevazut cu
orificii superioare de ventilatie
(efectul de camin)- inchizator
Pinlock - dispozitiv de prindere
a curelei sub barbă - protejeaza
ceafa - prevazut cu aparator de
ploaie - cu locas de 30 mm pentru
fixarea tuturor dispozitivelor
curente de protectie.

Art	Denumirea	Preț
4006001	Cască de protecție	5,50 €

Cizme de siguranță PVC Euromaster

In galben, talpa neagra din
PVC/nitril, inaltimea carambului
cca. 38 cm, 2,0 kg; - flexibilitate
chiar la temperaturi coborate
- bombeu din otel anticoroziv si
talpa interioara din otel; - talpa
exterioara antistatica, rezistenta
la ulei, benzina, unsori si acizi; -
marimi 39 - 48



Art	Denumirea	Preț
33362+Gr	Cizme de siguranță PVC Euromaster	12,12 €



Vestă față dublă Craftland

Material superior: 65 % Poliester,
35 % bumbac; Captusire 100
% Poliester; Guler ridicat, cu
buzunare laterale, fermoar inchis,
manseta cu cauciuc, 1 buzunar
pentru telefon.Mărimi L si XL

Art	Denumirea	Preț
1861+măr	Vestă față dublă Craftland	16,99 €



Jachetă reflectorizantă

Căptușeală: 100% poliester;
Căptușeală termică: 100%
poliester; - Rezistență la vânt și
apă; - Fermoar ascuns 2 căi; - 2
buzunare exterioare; - 1 buzunar
interior; Dimensiuni: S-XXXL;
Disponibilă în culoarea portocalie
sau verde fosforescent.

Art	Denumirea	Preț
23532+măr	Jachetă reflectorizantă	26,16 €